

KSD9700 溫控開關 2A/250V

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



型號:KSD9700 小體積

開關類型:常閉/常開

工作電壓:110V、250V、400V

過載電流:5A、10A、15A/16A 20A、40A、60A


動作溫度:0 度到 300 度(°C)

壽命:50000(次)

產品特點:雙金屬片式、接觸傳感、速動型、靈敏、可靠、安全、動作溫度固定、使用壽命長、無拉弧現象

產品用途:主要用於馬達電機飲水機、電熱開水瓶、消毒櫃、咖啡殼、電燙斗、乾衣機、空調器、熱水器、電子瓦煲、取暖器、消毒碗櫃和電機吸塵器等電器


工作原理:由於採用碟形的雙金屬片作為溫度傳感部件,溫控器的工作原理為:當溫度升高時,碟形片將產生相應的變形,而當溫度達到碟形片產生變形的值時,碟形片的突跳依靠其它器件的機械傳動,使觸頭迅速動作以接通或切斷電流



常闭型示意图

常闭型:

温度开关原始状态触点是闭合的，当感温超过额定温度时触点断开。



常开型示意图

常开型:

温度开关原始状态触点是断开的，当感温超过额定温度时触点闭合。

常閉：溫控開關處於工作狀態(通路)，超過溫控溫度跳掉(斷開)，不工作 如電熱水壺

常開：未超過溫控溫度是開路(不工作狀態)，超過該溫度才開始工作

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)