

KSD9700-金屬殼 溫控開關 40A/250V

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




品牌：KSD
型號：KSD9700
開關類型：常閉
材料：金屬鐵殼
產品規格：常規型 21.5* 8.5* 4.5mm
額定電壓：250V
動作溫度：50-13 度
壽命：50000 (次)



常閉型示意图

常閉型:

温度开关原始状态触点是闭合的，
当感温超过额定温度时触点断开。



常開型示意图

常開型:

温度开关原始状态触点是断开的，
当感温超过额定温度时触点闭合。

常閉：溫控開關在工作狀態(通路)，超過溫控跳掉(斷開)，不工作如電熱水壺

由於是機械開關，按照行業規定，每 5°C 為一檔，以下是參數表：

| 動作溫度 | 复位溫度 | 動作溫度 | 复位溫度 | 動作溫度 | 复位溫度 |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 25±5°C | 10±10°C | 80±5°C | 50±15°C | 135±5°C | 95±15°C |
| 30±5°C | 15±10°C | 85±5°C | 55±15°C | 140±5°C | 100±15°C |
| 35±5°C | 20±10°C | 90±5°C | 60±15°C | 145±5°C | 105±15°C |
| 40±5°C | 20±15°C | 95±5°C | 65±15°C | 150±5°C | 110±15°C |
| 45±5°C | 25±15°C | 100±5°C | 70±15°C | 155±5°C | 115±15°C |
| 50±5°C | 30±15°C | 105±5°C | 65±15°C | 160±5°C | 120±15°C |
| 55±5°C | 35±15°C | 110±5°C | 70±15°C | 165±5°C | 125±15°C |
| 60±5°C | 40±15°C | 115±5°C | 75±15°C | 170±5°C | 130±15°C |
| 65±5°C | 45±15°C | 120±5°C | 80±15°C | 175±5°C | 135±15°C |
| 70±5°C | 50±15°C | 125±5°C | 85±15°C | 180±5°C | 140±15°C |
| 75±5°C | 45±15°C | 130±5°C | 90±15°C | | |

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)