

SHT30 SHT31 溫濕度感測器模組 I2C 通訊 數字型 DIS 寬電壓

產品概述:

新的溫濕度感測器系列 SHT3X 將感測器技術提升到一個新的水準, SHT3X 系列包含低成本版本 SHT30, 標準版本 SHT31, 採用 I2C 介面以及寬工作電壓範圍 (2.4~5.5V)

技術參數:

- 1、濕度測量範圍: 0~100%RH
- 2、濕度測量精度: SHT30 $\pm 3\%RH$; SHT31 $\pm 2\%RH$;
- 3、溫度測量範圍: $-40\sim 125^{\circ}C$
- 4、溫度測量精度: $\pm 0.3^{\circ}C$
- 5、工作電壓: 2.4~5.5VDC (寬電壓)
- 6、I2C 介面輸出
- 7、尺寸: 17MM*12MM

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



管脚定义：

- 1 , VCC-正极**
- 2 , GND-负极**
- 3 , SDA-数据**
- 4 , SCL-时钟**



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

尺寸：长17MM*宽12MM

GY-US42 i2c Pixhawk APM 飛控超聲波測距模組 代 MB1242 40 SRF02

GY-US42 超聲波模組 Pixhawk APM 專用超聲波模組，I2C 介面，隨插即用，



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)





勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

