

1600 HLG E

熱風槍



產品規格

型號: 1600 HLG E

型式: 陶瓷隔熱出風

電壓: 110V~60Hz

輸入功率: 1600 W

溫度變化【攝氏】（六段調節變溫）

1 段 80 ~ 100 °C

2 段 100 ~ 200 °C

3 段 200 ~ 300 °C

4 段 300 ~ 400 °C

5 段 400 ~ 500 °C

6 段 500 ~ 600 °C

空氣流量【公升/分】400 Litre/min.

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力電子(上海) 86-21-34970699

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

※ 專業級 5 段式變溫 80°C ~ 600°C

適用的行業包括：電子工業、汽車隔熱紙作業、包裝材料業、橡膠工業、製鞋業、保利龍製造通訊器材、水電工程..等多種行業。

※ 專業電子零組件之維修、拆 SMT IC 等相關作業

※ 熱縮相關作業

熱縮軟管、熱收縮膜包裝，熱溶膠軟化，彎屈塑膠管、剝離油漆、黏附瀝清、膠地板焊接、銅焊接、解凍..等。

※ 烘乾作業

可使用於紙張、布料及木材等表面，使其產生立體浮雕的效果，同時也是烘乾圖案的絕佳工具。