



规格参数

工作电压:	AC 220V ± 10% 50Hz	
输出功率:	1) 热风枪	700W
	2) 电焊台	60W
	3) 屏幕分离机	500W
温度范围:	热风枪	100~450°C
	焊台	200~480°C
	屏幕分离机	60~120°C
风机气流类型:	无刷风机柔和风	
风机气流量:	120升/分钟 (最大)	
气泵气流量:	13升/分钟	
温度稳定度:	±2°C (静态)	
工作环境:	0—40°C; 相对湿度 < 80%	
储存温度:	-20~80°C; 相对湿度 < 80%	

产品特点

- 1, 传感器闭合回路, 微电脑PID控制, LED液晶显示各种状态, 温度精确稳定。
- 2, LED显示面板, 显示清晰直观, 按键操控, 操作更方便。
- 3, 热风枪功率大, 升温迅速, 出风柔和, 风量大。设有休眠和自动冷风功能, 可延长发热体寿命。采用无刷风机, 寿命长噪音小。
- 4, 焊台采用进口高绝缘无漏电优质陶瓷发热芯, 快速升温, 瞬间温度补偿, 温控精准稳定。
- 5, 屏幕分离机内置真空气泵, 平台控温精确稳定。
- 6, 完美的三合一组合, 分体设计, 美观大方, 节省空间, 非常适合无铅拆焊作业。