

型号	电压	输出功率	温度	气流量	重量
HG3316	220V/110V	1600W	50-400/550℃	190-350L/Min	950g
HG6618	220V/110V	1800W	50-400/550℃	190-350L/Min	950g
HG6618E	220V/110V	1800W	50-400/550℃	190-500L/Min	950g
HG3320	220V/110V	2000W	50-450/650℃	190-500L/Min	950g
HG3316E	220V/110V	1600W	50-400/550℃	190-350L/Min	950g
HG3320E	220V/110V	2000W	50-450/650℃	190-500L/Min	950g



不锈钢漩涡式风咀

优质的不锈钢有着极佳的防氧化效果，在高温下不仅保持光鲜的金属光泽，且仍保持着金属材质韧性和强度。

防火阻燃材料

优质的防火PC塑料材质，高熔点，导热慢。使用安全。





风量以及温度的控制

优质的防火PC塑料材质，高熔点，导热慢。使用安全。

— LOW HIGH +
旋转后盖进行温度控制

HIGH
LOW
OFF



新改良发热芯，耐损耗。

全新改良发热芯，对芯的弹簧排列密度，使用材质，进行了改良。拥有更低损耗的优点。



我们加厚发热金属丝，保持稳定热量输出上，有更优的能力。

直观便利的使用方式，轻巧的机身。

860克轻巧机身，为你的长时间工作减轻负担，直观便捷的使用方式，简单易学。





产品用途/Product application

- 1、可去除油漆或涂油漆，配合热风喷嘴及刮除具时使用更佳；
- 2、去除自粘性贴纸及装饰；
- 3、解除生锈或是太紧的螺帽及金属螺丝；
- 4、溶解结冻的输送管，结冻的门锁或挂锁等等（请勿尝试使用在塑料管上）；
- 5、在处理油垢或更换旧磨粉前，可先行软化；
- 6、在组合或加工之前，需行将受潮的木头变干；
- 7、可收缩PVC膜作为包装的保护层；
- 8、可使用在雪橇的上蜡或除蜡；
- 9、可收缩连接金属用的聚乙烯物；
- 10、软化焊接物；