



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

#### 技術參數

輸入電壓：110VAC $\pm$ 10% 50Hz

輸出電壓：24V

輸出最大功率：熱風槍功率：800W

焊台功率：60W

熱空氣溫度：150 $^{\circ}$ C $\sim$ 500 $^{\circ}$ C

烙鐵溫度調節：200 $^{\circ}$ C $\sim$ 480 $^{\circ}$ C

設置方式：旋鈕調節

溫度穩定度： $\pm$ 0.5 $^{\circ}$ C

顯示方式：LED 發光管

氣流量：120L / 分鐘（最大）

氣流類型：無碳刷柔和風（雙渦輪柔和旋轉風）

烙鐵、風槍咀與接地電阻： $<$  2 歐姆

噪音分貝： $<$  45 dB

### 用途：

適用於多種元器件的拆焊如 SOIC、CHIP、PLCC、QFP、BGA 等（特別適用於手機排線及排線座的拆焊）。

用於熱收縮、烘乾、除漆、除粘、解凍、預熱、消毒、焊接等。

吹焊帶膠元器件，振鈴器，尾插內聯座等不變形、吹焊線電路板不起泡，拆遮罩罩不變色、吹 BGA 晶片不易拆斷。

### 參數：

型號：HUAKO 705D

設計：防靜電

功率消耗：風機：800W 烙鐵：60W

氣泵氣流類型：無碳刷柔和風

氣流量：120 升/分鐘（最大）

溫度調節範圍：風槍：150℃-500℃ 烙鐵：200℃-480℃

顯示形式：數位顯示

手柄元件長度：120CM

噪音：小於 45dB

### 裝箱清單：

705D 控制臺及手柄 1 個

托架 1 個

手柄 1 支

槍咀 3 個

說明書 1 本

保修卡 1 份

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)