

HUAKO 868D 數顯熱風拆焊台

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

設計:LED 數碼顯示

功率消耗:800W

氣流類型:無碳刷柔和風

氣流量:120 升/分鐘 (最大)

溫度調節範圍:100℃-450℃

顯示形式:數位顯示

手柄組件長度:120CM

噪音:小於 45dB



特 點:

- 1、感測器閉合回路，微電腦過零觸發控溫，功率大，升溫迅速，溫度精確穩定，不受出風量影響。
- 2、氣流量可調，風量大且出風柔和，溫度調節方便，可以適應多種用途。
- 3、手柄裝有感應開關，只要手握手柄，系統即可迅速進入工作模式：手柄放歸手柄架，系統便會進入待機狀態，即時操作方便。
- 4、系統設有自動冷風功能，可延長發熱體壽命及保護熱風槍。
- 5、採用金屬外殼、機身小巧、耐用、美觀，佔用工作臺面小。
- 6、採用無碳刷風機壽命極長，噪音極小。
- 7、發熱體採用耐高溫高品質陶瓷及合金金屬絲，可有效的延長發熱體工作壽命。

用 途:

- 1、適合多種元件的拆焊如：SOIC、CHIP、QFP、PLCC、BGA 等（特別適用於手機排線及排線座的拆焊）。
- 2、用於熱收縮、烘乾、除漆、除粘、解凍、預熱、膠焊接等。