

熱風機

內置送風系統，無碳刷式馬達。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**MISTRAL6
PREMIUM**



**MISTRAL6
SYSTEM**



MISTRAL



**HOTWIND
PREMIUM**



**HOTWIND
SYSTEM**



VULCAN SYSTEM

MISTRAL6		Premium(風量不可調)		System(風量可調)		
訂購型號		MISTRAL6				
		P-1-24		P-2-23	P-2-34	P-2-45
		S-1-24	S-2-30	S-2-23	S-2-34	S-2-45
電壓	V	120	200	230	230	230
最大功率	W	2400	3000	2300	3400	4500
最高溫度	°C	430		500	540	650
		650	650	650	650	650
風量	l/min	350		300	350	400
		100~350	100~350	100~300	100~350	100~400
靜壓	kPa	2.5		2.5	2.5	3
		3.5	2.5	2.5	2.5	3
噪音度	LpA	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB
出風口外徑	mm	Ø50	Ø50	Ø36.5	Ø50	Ø50
尺寸	mm	322*90*91	322*90*91	321*90*91	322*90*91	352*90*91
重量	Kg	1.4		1.4	1.4	1.5
		1.4	1.4	1.2	1.4	1.5

MISTRAL 可加購 KSR 外部控制器		光感式電子控溫	
電壓	V	120	230
最大功率	W	2700	2300
最高溫度	°C	450	450
風量	l/min	350，滑片式手動調整風量	
靜壓	Pa	2480	
出風口外徑	mm	Ø50	
尺寸	mm	320 * 95，手握柄 Ø64	
重量	Kg	1.5 (含3米電線)	

HOTWIND		Premium		System	
訂購型號		9C4-PRE	9C5-PRE	9C2-PRE	9C1-PRE
		9C4-SYS	9C5-SYS	9C2-SYS	9C1-SYS
電壓	V	120	230	230	230
最大功率	KW	2.3	2.3	3.1	3.68
最高溫度	°C	650	650	800	650
風量	l/min	200~900			
最大靜壓	Pa	850	1050	1050	1050
出風口外徑	mm	Ø62	Ø62	Ø62	Ø62
尺寸	mm	332*106*179	332*106*179	357*106*179	332*106*179
重量	Kg	2.2	2.2	2.3	2.2

VULCAN E 熱感式電子控溫							
訂購型號		8KS5		8KS6			
電壓	V	3項 230		3項 400		3項 480	
最大功率	KW	6	10	6	11	6	11
最高溫度	°C	650		650		650	
風量	l/min	850/1500		950/1700		950/1700	
靜壓	Pa	3100/4000					
出風口外徑	mm	Ø92					
隔熱殼外徑	mm	Ø103					
尺寸	mm	410 * 276 * 231					
重量	Kg	9.3 (含3米電線)					

★以上機型，適用頻率 50/60HZ。