

方形普通锡炉



- 适用于各类线材、线路板焊接作业。
- 双数码显示，常温—400度可随意设定。
- 锡锅采用 304 不锈钢焊接而成，具有良好的耐温和防腐性能。
- 温控部分采用智能微电脑 PID 芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳，节能。
- 优质的陶瓷发热体，可以长期在高温环境工作。

普通锡炉 SF-700s				
额定功率	温度范围	熔锡量	锡锅尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
700W	0-400℃	3.5kg	100X100X45	300LX140WX110H



普通锡炉 SF-500s				
额定功率	温度范围	熔锡量	锡锅尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
500W	0-400℃	3.5kg	100X70X45	300LX140WX110H



普通锡炉 SF-1000s				
额定功率	温度范围	熔锡量	锡锅尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
1000W	0-400℃	4.9kg	150X100X45	350LX140WX110H



普通锡炉 SF-1500s				
额定功率	温度范围	熔锡量	锡锅尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
1500W	0-400℃	9.8kg	200X150X45	400LX190WX110H



普通锡炉 SF-2000s				
额定功率	温度范围	熔锡量	锡锅尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
2000W	0-400℃	19.8kg	300X200X45	500LX240WX110H