

// VECTECH 972 熱風預熱台 ESD

特 點

- 針對 PC 板底部大面積熱風式預熱處理。
- 減少 PC 板局部加熱產生熱應力，造成 PC 板變形板翹。
- 加熱迅速，只需 10 秒鐘時間，出風口即可達 250°C。
- 內置溫度感測器，輸出溫度精確穩定。
- 冷風、熱風循環，可預熱及冷卻 PC 板溫度。
- 配合 SMD 熱風拆焊機使用，處理 SMD / BGA 及其它表面貼裝元件的解焊或迴焊。
- 可選購 PC 板固定架、及熱風握柄升降台，拆焊 PC 板元件方便作業。

產品型號	VECTECH 972
輸入電壓 50~60Hz	區分 AC110V / AC220V
功率	460W
溫度範圍	120°C ~ 250°C
風量	0.18m³/min
外觀尺寸 mm	100(長) × 170(寬) × 60(高)
重量	1.0Kg

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



// VECTECH 熱風握柄固定架升降台 & PC 板固定架

特 點

- 組合式工作平台，使維修作業更加方便。
- 熱風握柄固定架，可以完全省略作業人員，手持熱風機握柄作業。
- 熱風握柄升降台，方便解焊拆取零件，不易損傷周邊零件。
- PC 板固定架，可依據 PC 板尺寸的大小，進行調節。
- 選購上下同時加熱，特別適合拆取 BGA、SMD 等元件。
- 多層 PC 板，散熱太快不易吸熱的零件解焊及迴焊。

產品型號	800A 熱風握柄固定架升降台 + PC 板固定架組
熱風握柄可調高度	約 200mm
微調高度	60mm
固定 PC 板最大尺寸	350(長) × 290(寬) mm
外觀尺寸 mm	340(長) × 517(寬) × 380(高)

產品型號	800H PC 板固定架
PC 板固定架 (大)	約 382(長) × 300(寬) × 110(高) mm
PC 板固定架 (小)	約 216(長) × 180(寬) × 82(高) mm

產品型號	800L-G 熱風握柄固定架升降台
升降平台尺寸	250 × 350mm
立柱高度	380mm
微調高度	約 60mm

