

無鉛烙鐵系列

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



威鐵克 VECTECH SD-101 無鉛數位
烙鐵 ESD
代碼：VECTECH SD-101

產品說明



烙鐵筆磁控休眠烙鐵架



烙鐵頭溫度感溫點 (烙鐵頭專利字號 I 256331 號)

商品名稱：無鉛數位烙鐵 ESD

商品編號：威鐵克 VECTECH SD-101


(烙鐵頭專利字號 I 256331 號)

體積小重量輕，突破傳統變壓器輸出電壓，VECTECH SD-101 使用開關電源輸出電壓，具有過熱短路保護，過壓保護、減少變壓器輸出損耗；開關電源輸出功率不隨輸入電壓波動而變化。採用按鍵式溫度校準、工作模式設定、工作溫度誤差報警、待機休眠、自動關機等，運用快速而便捷的數位化操作設定功能。烙鐵頭前端設有溫度感應器，設定溫度準確靈敏，加溫及溫度補償極為快速且穩定。是低溫焊接、無鉛錫絲焊接的最佳利器。


- 藍色冷光大型 LED 顯示控制面板，雙組溫度顯示，可立即得知焊點焊接時烙鐵頭溫度變化。
- 溫度感應器設計於烙鐵頭前端，能精確迅速感應焊接時烙鐵頭溫度衰減，而快速補償。
- 有效保證烙鐵頭對地漏電壓及接地阻抗，符合國際標準。更換烙鐵頭迅速、便捷。
- 可設定使用溫度上下限，實施溫度報警系統。
- 可設定待機休眠時間、自動關機時間。
- 烙鐵筆放置烙鐵架上，立即進入休眠降溫，烙鐵筆自動將溫度降至 50°C~250°C；觸動烙鐵筆，立即快速升溫至原設定溫度。
- 數位化溫度校準方式，操作便捷迅速。
- 4 組工作模式可供選擇。ESD 靜電防護設計。

功率	120W
輸入電壓	AC110V/230V 50~60Hz
輸出電壓	48V DC
溫度穩定度	± 2°C
溫度設定範圍	80°C~480°C 數字顯示
休眠關機設定時間	0 ~ 250 分鐘
發熱元件	電磁式發熱器
烙鐵頭對地阻抗	< 2Ω
烙鐵頭對地漏電壓	< 2mV
外觀尺寸 (長×寬×高)	155 × 78 × 120mm
主機重量	1.0 Kg
安全特性	自動休眠待機●關機


100M-1C




100M-2C




100M-3C




100M-1.2D




100M-1.6D




100M-2.4D




100M-3.2D




100M-B




100M-2B




100M-I



100M-K



100M-SK



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)