

賽威樂 雙夾式SMD元件拆焊烙鐵

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

236/TWZ80/90/100

特點

- 採用日本原裝進口陶瓷發熱體，加熱速度快，熱補償迅速。
- 提供多種拆焊頭，可供各種不同尺寸元件使用。
- 本系列產品提供兩種選擇，選擇236時可直接接AC電源使用，若已有本公司出產之136ESD或137ESD控溫烙鐵可選擇TWZ80，LF2000使用TWZ90接上後可做溫度控制。
- 若使用本公司出產之LF7000或8000除錫烙鐵可選擇TWZ100，接上後可做溫度控制。
- 全新設計，重量輕，長時間操作不易疲倦。
- 可快速拆換，拆焊頭。



1 加助焊劑。



2 加熱，需等待5~10秒鐘，視元件大小而定。



3 將元件輕往上提。

236/TWZ80/100 拆焊尺寸圖

TIP TYPES	SUITABLE COMPONENTS
	● Chip resistors ● Chip capacitors ● SOT
TIP TYPES	SUITABLE COMPONENTS
	● Flat pack IC's ● Small outlet 8-24 pins ● Flat package tunnel types ● Dip IC's

規格表

型 號	236	TWZ80	TWZ90/100
輸出電壓	110V 或 220V	24VAC	32VAC
發熱體功率	30Wx2	50Wx2	50Wx2
溫度範圍	480℃	100℃-430℃	150℃-430℃
標準拆焊頭	2mm	2mm	2mm
長 度	20cm		
重 量	200g		

勝 特 力 材 料 886-8-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)