

賽威樂 高功率控溫烙鐵

LF-3200

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


















特點

- 鋁合金外殼設計，結構堅固，散熱佳，並可有效防止電磁干擾。
- 面板角度符合人體工學，數顯屏幕及上下按鍵閱讀和操作更方便。
- 採用高週波熱能驅動升溫迅速從開機到350°C只要20秒。
- 加溫速度快，熱補償迅速，溫度精確穩定，壽命長。
- 超小型立式機身，節省空間。焊筆採用小型握把，握感舒適。
- 焊接溫度密碼鎖定，方便生產管理。通過按鍵可校正溫度，操作方便。
- 休眠及斷電功能：無焊筆動作時，20分鐘後進入休眠狀態，溫度降至200°C進入休眠狀態後40分鐘不使用，將自動切斷發熱體電源，以節省能源、保護烙鐵頭，並確保安全。
- 發熱體採用AC32V低壓供電，絕對安全。
- 零電壓開關電路，無雜訊干擾。
- 烙鐵筆電線採用耐高溫的膠線，不燃燒。
- 符合防靜電規格。
- 此機型無法搭配雙夾式烙鐵。
- 烙鐵頭尺寸請參考背面。

規格表

型號	LF3200數位式控溫烙鐵
電源電壓	115V/60Hz 或 230V/50Hz (不可轉換)
輸出功率	120W
溫度設定範圍	100°C - 520°C (正負誤差3°C)
外型尺寸	111x158x137mm (W x H x D)
重量	2.6kg主機 2.8kg整組

賽威樂 高功率控溫烙鐵頭尺寸



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)