





■特長

マイクロスイッチ (JIS C 4505) と同一寸法の磁気近接スイッチです。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



■種類・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期

名称	形状	動作距離〔mm〕(垂直方向操作)						接点動作	形式	商品コード	希望小売 価格〔円〕	納期
		ばらつき										
		1	5	7	10	20	30					
小形スイッチ	 (写 No. FA-1446)							1NO (ノーマル オープン)	AES402B-1A (はんだ付け端子)	PM2B	2,820	☉
経済形スイッチ	 (写 No. SB-131)								AES502L-3T1 (ケーブル 1.7m 付)	PM2D-LH	1,800	☉
									AES502L-3T2 (ケーブル 2.7m 付)	PM2D-LL		
									AES502L-3T3 (ケーブル 3.7m 付)	PM2D-LM	1,950	
									AES502L-3T5 (ケーブル 5.1m 付)	PM2D-LN		
マグネット素子	 (写 No. SB-131)							—	AEQ010-1A	PM34	1,470	☉
	 (写 No. SB-131)							—	AEQ020-1T	PM35	735	☉

☉ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

■定格・性能

名称	小形磁気近接スイッチ	経済形磁気近接スイッチ
形式	AES402B-1A	AES502L-3□
接続構造	はんだ付け端子	ケーブル引出し
接点数	1NO (ノーマルオープン)	
定格使用電圧	AC・DC220V	AC・DC220V
定格通電電流	2.5A	2.5A
定格使用電流	0.5A	
定格閉容量	AC50VA, DC50W 抵抗負荷	AC50VA, DC50W 抵抗負荷
動作距離 (垂直動作距離)	14 ~ 20mm	20 ~ 27mm
応差 (垂直動作)	1 ~ 12mm	1 ~ 14mm
スイッチオン抵抗	200mΩ 以下	
動作時間	0.8ms 以下	
接点バウンス時間	0.5ms 以下	
復帰時間	0.05ms 以下	
耐振動性	複振幅 1.5mm, 10-55Hz, X, Y, Z の 3 方向, 各 2 時間	
耐衝撃性	300m/s ²	
耐電圧 (端子とアース間)	AC1,500V 1 分間 (絶縁物に取付けた状態にて)	
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (DC500V メガーにて)	100MΩ 以上 (DC500V メガーにて)
使用周囲温度	-20 ~ +80℃	
機械的寿命	1,000 万回以上	
保護構造	IP40 (IEC 規格)	IP67 (IEC 規格)