

	D-Z73	D-A93	D-A73
magnetic switch			
开关逻辑 switch logic	SPST NO (normal opened) type	SPST常开型 SPST NO (normal opened) type	SPST常开型 SPST NO (normal opened) type
感应开关形式 mode of inductive switch	magnetic reed-pipe having contact kind	有接点 磁簧管型 magnetic reed-pipe having contact kind	有接点 磁簧管型 magnetic reed-pipe having contact kind
使用电压范围 range of applied volt		5~120V DC/AC	5~240V DC/AC
最大开关电流 largest switch current		100mA最大值 Maximum	100mA最大值 Maximum
最大接点容量 largest contact capacity		10W最大值 Maximum	10W最大值 Maximum
内部消耗电流 internal consumption-current		无	无
内部压降 internal volt-drop	2.5V maximum @40mA DC	2.5V最大值@40mA DC 2.5V maximum @40mA DC	2.5V最大值@40mA DC 2.5V maximum @40mA DC
漏电流 leakage current		无 none	无 none
指示灯 indicator light		红色(red) LED	红色(red) LED
电缆线 cable wire		2.6φ, 2C, 灰色耐油PVC 2.6φ, 2C, grey oil-proof PVC	3.2φ, 2C, 灰色耐油PVC 3.2φ, 2C, grey oil-proof PVC
感应灵敏度 induction sensitivity		60高斯 60 gauss	40高斯 40 gauss
最大开关切换频率 largest switch change-over frequency		100Hz	200Hz
使用温度范围 range of applied temperature		-10℃~70℃	-10℃~70℃
耐冲击 shockproof		30G	30G
耐震动 vibration resistant		9G	9G
防护等级 protective class		IP67(NEMA6)	IP67(NEMA6)
保护回路 protect circuit		无 none	无 none
line diagram			
Apply cylinder	沟槽(SMC)groove (SMC) 	适用气缸沟槽(4 f SMC) groove (4 f SMC) 	适用气缸沟槽(4 f SMC) groove (4 f SMC)



胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)