

Unidades de mando y señalización

Harmony XB5

Pulsadores y pilotos con embellecedor de plástico Ø 22

Funciones luminosas

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Pilotos luminosos

Tipo de cabeza		Embellecedor circular					
Grado de protección		IP66 / Nema 4X, 13 / Clase II					
Montaje (mm)	taladrado del soporte entreje de montaje	Ø 22,5 recomendado (22,4 ^{+0,4}) 30 × 40					
Fondo	bajo la cabeza	43					
Conexión (1)		Borne por tornillos y estribos					
Fuente luminosa		Con LED integrado			Con alimentación directa para lámpara BA 9s (no incluida)		
	Productos	Completos			Completos	A componer	
Tensión de alimentación		24 V CA/CC	48...120 V CA	230...240 V CA	250 V máx., 2,4 W máx.		
Referencias	blanco	XB5 AVB1	XB5 AVG1	XB5 AVM1	XB5 AV61	ZB5 AV6	ZB5 AV01
	verde	XB5 AVB3	XB5 AVG3	XB5 AVM3	XB5 AV63	ZB5 AV6	ZB5 AV03
	rojo	XB5 AVB4	XB5 AVG4	XB5 AVM4	XB5 AV64	ZB5 AV6	ZB5 AV04
	amarillo	XB5 AVB5	XB5 AVG5	XB5 AVM5	XB5 AV65	ZB5 AV6	ZB5 AV05
	azul	XB5 AVB6	XB5 AVG6	XB5 AVM6	-	-	-

(1) Otras conexiones: por conector, por pestillos Faston (6,35 y 2 × 2,8).



Pulsadores luminosos

Tipo de pulsador	Pulsador rasante de impulso							
Fuente luminosa		Con LED integrado			Con alimentación directa para lámpara BA 9s (no incluida)			
	Productos	Completos			Completos	A componer		
Tensión de alimentación		24 V CA/CC	48...20 V CA	230...240 V CA	250 V máx., 2,4 W máx.			
Referencias	blanco	"NC" + "NA"	XB5 AW31B5	XB5 AW31G5	XB5 AW31M5	XB5 AW3165	ZB5 AW065	ZB5 AW31
	verde	"NC" + "NA"	XB5 AW33B5	XB5 AW33G5	XB5 AW33M5	XB5 AW3365	ZB5 AW065	ZB5 AW33
	rojo	"NC" + "NA"	XB5 AW34B5	XB5 AW34G5	XB5 AW34M5	XB5 AW3465	ZB5 AW065	ZB5 AW34
	amarillo	"NC" + "NA"	XB5 AW35B5	XB5 AW35G5	XB5 AW35M5	XB5 AW3565	ZB5 AW065	ZB5 AW35
	azul	"NC" + "NA"	XB5 AW36B5	XB5 AW36G5	XB5 AW36M5	-	-	-



Tipo de pulsador	Con dos teclas de impulso (1 pulsador rasante verde, 1 pulsador saliente rojo)			Selector de maneta (con 2 posiciones fijas)			
Grado de protección	IP40			IP65			
Fuente luminosa	Con LED integrado			Con LED integrado			
	Productos	Completos			Completos		
Tensión de alimentación		24 V CA/CC	48...120 V CA	230...240 V CA	24 V CA/CC	48...120 V CA	230...240 V CA
Referencias	verde	"NC" + "NA"	-	-	XB5 AK123B5	XB5 AK123G5	XB5 AK123M5
	rojo	"NC" + "NA"	-	-	XB5 AK124B5	XB5 AK124G5	XB5 AK124M5
	amarillo	"NC" + "NA"	-	-	XB5 AK125B5	XB5 AK125G5	XB5 AK125M5
	verde /	"NC" + "NA"	XB5 AW84B5	XB5 AW84G5	XB5 AW84M5	-	-
	rojo	"NC" + "NA"	-	-	-	-	-

Elementos sueltos y accesorios: ver pág. anterior.