

DAC8550数模转换模块

高精度电压基准源



- 供电电压：DC7V-12V
- 模块通讯协议：SPI串行
- 模块提供例程：STM32F103RBT6
- 例程平台：STM32F103X-M3
- DAC输出模拟带宽：100KHz
- 模块电流：10mA(MAX)
- DAC分辨率位数：16位
- 模块输入电压范围：0-5V

参数名称	参数值	备注
模块型号	DAC8550	
模块类型	数模转换模块	
模块供电	DC7V-12V	
模块电流	10mA (MAX)	
模块通讯协议	SPI 串行	
模块提供例程	STM32F103RBT6	
例程平台	STM32F103X-M3	KEIL5版本源码
模块输出电压范围	0-5V	
DAC分辨率位数	16位	
输出通道数	1通道	
模块输出接口	SMA	24小时镀盐雾抗氧化
模块输出信号	电压	DAC8552直接输出，驱动能力有限
基准电压	5V	可切换外部输入基准
电压建立时间	10uS	
DAC输出模拟带宽	100KHz	
模块特点	多种	具有输出缓冲放大器，超低交流串扰，快速建立时间
模块应用	多种	可编程电压源，仪表和控制系统，传感器激励，运动过程控制
模块重量	16g	
模块规格	45*43*12	长*宽*高-PCB尺寸
模块接口类型		SMA信号输出以及外部基准输入，DC5.5电源座子XH2.54排针数据接口

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>