

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

中铝壳款

宽电压输入：30~72V，输出：24V。

商标：LY-KREE			
外壳材料：铝型材外壳			
灌封材料：环氧树脂灌封			
工作温度：-20 ~ +85°C			
防护等级：IP67			
转换效率：96%			
静态功率：15mA			
尺寸：64*57*22 (长*宽*高)			
电线规格：长度 13 ~ 14cm			
成品净重：100g			
产品名称	型号	峰值电流	峰值功率
60V 转 24V 1A (中铝壳)	ZL602401	1A	24W
60V 转 24V 2A (中铝壳)	ZL602402	2A	48W
60V 转 24V 3A (中铝壳)	ZL602403	3A	72W
60V 转 24V 5A (中铝壳)	ZL602405	5A	120W
60V 转 24V 8A (中铝壳)	ZL602408	8A	192W
过压保护	短路保护	过流保护	过热保护
Yes	Yes	Yes	Yes

大铝壳款

宽电压输入：30~72V，输出：24V。

商标：LY-KREE			
外壳材料：铝型材外壳			
灌封材料：环氧树脂灌封			
工作温度：-20 ~ +85°C			
防护等级：IP67			
转换效率：96%			
静态功率：15mA			
尺寸：74*74*32 (长*宽*高)			
电线规格：长度 13 ~ 14cm			
成品净重：270g			
产品名称	型号	峰值电流	峰值功率
60V 转 24V 5A (大铝壳)	DL602405	5A	120W
60V 转 24V 10A (大铝壳)	DL602410	10A	240W
60V 转 24V 15A (大铝壳)	DL602415	15A	300W
过压保护	短路保护	过流保护	过热保护
Yes	Yes	Yes	Yes

接线图

DWJQJJDPOQJ

— LY-KREE CONVERTER —



—— 输入正极
—— 输入负极

—— 输出正极
—— 输出负极

LY-KREE

应用领域

 made in China

广泛应用于：汽车系统、监控系统、音响、路由器、太阳能、工业控制和其他领域的设备应用。



automotive applications



Ship application



Industrial application



Aerospace applications



Monitoring security applications



Photovoltaic panel application