



一、產品特性

JQE932 收音板適應語音喇叭，語音提示器，礦山語音喇叭，語音報警器，語音警號，油田語音喇叭，汽車倒車喇叭，汽車語音喇叭等等。語音可定制，接通供電重複播放語音，或用觸發線觸發播放，內置數字功放，這類功放效率最高，現在為止還沒有其它類行的功放能達到數字功放的效率，在同等的電壓下，能做到比普通功放高 4—5 倍的功率輸出，不用散熱片就能達高功率輸出；用觸發線觸發的最多可做到 5 路語音，觸發可用沿觸發或電平觸發，也可做到觸發 1 次播放多遍後自運停止；

二、功能總攬

- 1、帶 USB 直接更新語音內容，音量大小可調
- 2、5 路語音觸發線（能觸發 5 路不同的語音）
- 3、1 路多功能語音觸發線（1 根觸發線能控制多路語音）
- 4、5 路語音觸發線能設置沿觸發或電平觸發（能實現觸發 1 次播放設定的次數後自動停止，或觸發重複迴圈播放，觸發電平不存在後停止）
- 6、如果只做一路語音時可用兩線即可，能省去觸發線（則只能 2 根線），當然也可以用觸發線（3 根觸發線）。

三、電氣參數

- 1、工作電壓：DC9V~18V
- 2、額定輸出功率：3W（ $R_L=6\Omega$ $d=1\%$ ）
- 3、頻率回應：20Hz~20KHz
- 4、雜訊電壓： $\leq 50\text{mV}$
- 5、信噪比： $\geq 85\text{dB}$
- 6、聲壓：約 130DB
- 7、音訊格式：MP3
- 7、最大工作電流：1800mA 聲音超大
- 8、工作環境溫度： $-40\sim+85^\circ\text{C}$ 工業級標準
- 9、工作環境濕度：10%~98%
- 10 尺寸：42*45*15MM

四、應用領域

工業語音提示、車間作業提示、鍋爐液體溫度監控提示、鍋爐液體容量監控提示、工業過程調節分析提示、設備巡檢語音提示、語音喇叭、礦山語音喇叭、語音報警器、油田語音喇叭、汽車倒車喇叭、汽車語音喇叭、語音提示器等等