

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

這個是高電平導通，低電平關閉。

模組亮點：

1. 採用原裝進口雙 MOS 並聯有源輸出，內阻更低，電流更大，功率強勁，常溫下 15A，400W，滿足了大多數設備的使用；
2. 寬電壓，支持 PWM；
3. 輕鬆實現大功率設備的控制。

產品參數及應用：

- 1: 工作電壓：DC 5V--36V；
- 2: 觸發信號源：數字量高低電平（DC3.3V--20V），可以接單片機 I/O 口，PLC 介面，直流電源等，可以接 PWM 信號，信號頻率 0--20K HZ 支持。
- 3: 輸出能力：直流 DC 5V--36V，常溫下持續電流 15A，功率 400W！輔助散熱條件下，大電流可達 30A。
- 4: 應用：輸出端可以控制大功率的設備，電機，燈泡，LED 燈帶、直流馬達、微型水泵、電磁閥 等，可以輸入 PWM，控制電機轉速，燈的亮度等。
- 5: 使用壽命：無限次開關；工作溫度：-40—85℃；
- 6.尺寸：3.4*1.7*1.2cm

