

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

480 接收模組是 UHF ASK 接收解調機,支援 ASK 和 OOK 調製方式。該接收模組具有高靈敏度(-108dBm)、低功耗性能,同時具備很高的動態範圍(大於 60dB)。模組採用高集成度晶片,內置前端低雜訊放大器,混頻器,濾波器,頻率合成器等電路,可以信號最大程度的優化。

- 支援 ASK/OOK 調製方式,接收靈敏度達到-108dBm;
- 工作頻率: 315 MHz、433.92 MHz,帶寬約±150KHz;
- 電源電壓輸入範圍: 2.2V-5.0V;
- 良好的選擇性和雜散輻射抑制能力,易於通過 CE/Fcc 國際認證;
- 良好的本振輻射抑制能力,可多個接收模組一起工作(即單發多收)且不會互相干擾,一起使用不影響接收距離;
- 溫度範圍: -40-85°C 即使在惡劣的環境溫度下也能正常工作;
- 超小尺寸(可根據客戶需求定制)。

應用範圍:

- 無線電源開關、插座
- 遙控窗簾、門禁、電動車
- 安防、監控系統
- 酒店客房控制
- 智慧家居產品