



VP598 是一種可靠性高，速度快，具有高性能價格比的高級通用編程器。集成化菜單式界面，支持 10 種語言。支持 WindowsXP/Vista/ Windows 7 (32bit and 64bit)/ Windows 8 (32bit and 64bit) 操作系統。裝入、編輯和保存文件極其方便。支持數十個廠家生產的 PLD、E(E)PROM、FLASH、MCU 等萬餘種可編程器件。可測試 TTL & CMOS 標準邏輯器件以及存儲器。此編程器適用於電子產品開發，批量燒錄晶元，手機、 計算機、汽車維修等。

編程器硬體特點

- 外型尺寸：168 * 98 * 23mm； 淨重：265g
- 電源規格：輸入交流 100-240V 50/60Hz 輸出直流 9V/0.6A
- 待機電流：<200 mA；工作電流：250—350mA。
- 採用無鉛焊接,外殼使用符合環保標準的具有阻燃功能的 ABS 材料
- 編程模塊可對 4 芯到 48 腳的 DIP 器件進行編程或測試。
- 通過適配器選件，可支持 4 芯到 200 多芯的各種封裝的器件。
- 器件演算法完全由軟體實現，USB 介面具有自動在線升級功能，有效保護用戶投資利益。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■ 有完善的過流保護電路，不會因晶元短路而損壞編程器。

■ 對大多數晶元的讀寫可不用外接電源。

■ 內置高速單片機，自動校驗數據，確保系統可靠性。

編程器軟體特點

■ 支持簡體中文，繁體中文，English，義大利文，荷蘭文，韓文，波蘭文，葡萄牙文(巴西),土耳其語，匈牙利語 10 種語言。

■ 晶元資料極為詳細，包括封裝圖，晶元型號命名法和適配器資料。

■ 晶元選擇中提供了廠家標誌，可以幫助用戶更加清晰快速的找到晶元。

■ 中英文在線幫助系統，方便用戶使用。

■ 文件格式自動識別。

■ 自動檢測晶元插反、插錯、管腳接觸不良及晶元內部短路斷路等功能。

■ 具有設定晶元接觸可靠後自動編程功能，便於批量生產。

■ 編程參數可修改，可根據晶元的具體情況確定編程參數。

■ 自動識別存儲器廠家和型號。

■ 晶元系列號自動增加功能。

■ 根據廠家選擇型號或根據型號選擇廠家的雙向選擇方式並可自動搜索選擇器件。

■ 快速的緩衝區編輯修改、塊拷貝、塊填充、高低位元組交換、字元串搜索等功能。

■ 提供靈活的文件、緩存管理功能。可實現文件裝入內存自動清除，多文件拼接裝入等。

■ 支持文件格式 :JEDEC , BINARY , MOTOROLAS ,

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TEKTRONIX,INTEL,HOLTEK,EMC(.CDS),INTEL HEX16 格式。

■ 支持位元組(BYTE)、字(WORD)、雙字(DOUBLE WORD)格式數據文件的自動分離。

■ 可測試 TTL & CMOS 標準邏輯器件以及存儲器。並可自動判定標準邏輯器件的型號。

■ 內含的測試向量編輯器提供了向用戶開放的測試庫結構，用戶可自己添加測試器件。

■ 完善的自檢功能，保證硬體完好。可對編程器進行功能檢測。

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)