

AC 转 DC 电源模块

—— 型号 : XH-M299 ——

隔离电源 双路输出 抗干扰强



产品参数

- 产品名称:** AC-DC 电源模块
- 产品型号:** XH-M299
- 输入电压:** AC110~240V
- 输出电压:** DC5V DC12V
- 输出电流:** 100mA/500mA
- 输出功率:** 0.5W/6W
- 产品净重:** 11.5g
- 产品尺寸:** 35*25*15mm
- 焊盘间距:** 输入 15.24 输出 5.08 (mm)



使用说明

简介：

XH-M298 是 AC 转 DC 电源模块，具有隔离电源，双路输出，抗干扰强等特点；输入电压为 AC110~220VV，双路输出为 DC5V 和 DC12V，最大输出电流为 100mA/500mA，最大功率为 0.5W 和 6W；输入和输出采用焊盘式连接可直使用，也可搭配排针配合其它电路板焊接使用。

说明：

1. 在电源输入端连接 AC110~220V 电源。
2. 双路输出，分别为 5V 和 12V，可同时连接与输出电压相匹配的负载，注意区分电源的正负极。（如下图所示）

使用接线图

输入端焊盘间距为 15.24mm 输出端为 5.08mm*3 总间距 15.24mm。

