

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電子四合一土壤測試計

探針長度：約 19.5CM

注意：不要直接插入水中，會損壞電極！沙子和石頭不能測試！只能測試土壤！

(此款產品只能測大概的參數)

PH 值和溫度為數值顯示，光照和濕度以程度顯示，具體見描述。

電子數顯四合一土壤分析儀是土壤速測裝置，主要測試土壤的酸鹼度、水分濕度、溫度以及植物光照強度，使用一節 9V 碳性電池，操作簡單探針長度 200 毫米。這個儀器通過液晶顯示測量的參數。

本儀器也具有電量低指示和自動斷開電源功能。本儀器適用於鮮花和草種植、園林綠化。

功能特點：

1、測量當前環境的光照強度

LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+

2、測量土壤的水分含量

DRY+、DRY、NOR、WET、WET+

3、測量土壤的溫度：

溫度測量範圍：-9~+50°C（16~122°F），（精度：1°C/1°F）

4、測量土壤的酸鹼度：PH 測量範圍：3.5-9.0PH

參數：

工作溫度：+5°C~+40°C

尺寸：340mm*63mm*36mm

探頭長度：200mm

重量：200 克

電源：9V電池

其他特點:

1.大螢幕 LCD 用戶介面

2.溫度公英制轉換功能

3.電量不足提示功能

4.可省電的自動關機功能，5 分鐘沒有任何操作，自動關機,操作簡便，便於攜帶



使用方法：

使用前請先安裝上電池，去掉探頭保護套

1、光照測量

- A. 按下 ON 按鈕打開儀器
- B. 對準點光源光感測器視窗。
- C. 目前的光的強度將會顯示在液晶顯示器。

注意：請不要阻擋光照或給光感測器製造陰影

2、PH 範圍測量

- A. 將背面的【PH/°C】按鈕推到 PH 的位置。
- B. 把探頭垂直插入土壤中，需要儘快進行測試。
- C. 測試的 PH 值將會顯示在液晶顯示幕上
- D. 多測量幾遍得出需要的確切值。

注意：

- 1.垂直插入探頭，在中間的植物莖的邊緣。
- 2.請輕輕推入土壤，以避免損壞探頭。
- 3.如果測量的土壤太乾燥或肥沃不能測出準確的 PH 值，使用者可以撒點水，半個小時後再測量一遍

3、水份測量

A 將背面的【PH/°C】開關推到°C的位置

B 盡可能垂直插入土壤中。

C 測試的土壤濕度值將會在液晶屏上顯示。

D 多測量幾遍得出需要的確切值。

4.溫度測量；

A 當測量濕度的同時，土壤溫度值將同時顯示在液晶顯示幕上。

B 按下【℃/℉ OFF】按钮设置湿度显示是℃或℉。

注意：如果使用者不把探头插入土壤，那么显示的是准确的外部空间环境温度。



100%正品 广测仪器商城
实物拍摄 TEL:020-81636899

约19.5CM

探头保护套
测试的时请取下

