

CHY-250 口袋型轉速計



特色

光學式轉速量測。

最大值／最小值／平均值／讀值鎖定功能。

背光照明功能。

自動電源關機功能。

自黏式反光貼紙。

儲存環境：-20°C至60°C(-4°F至140°F)，0至80% R.H.

(必須將轉速計內的電池取出)

附攜帶用吊帶、機身保護蓋。

電池低電壓警告。

使用電池：1.5Vx2個4號電池。

尺寸：24.7mm(厚)x50.9mm(寬)x132.9mm(長)。

重量：約110g(含電池)。

量測規格

操作環境：0°C至50°C(32°F至122°F)，<70% R.H

量測範圍：100.0到99999每分鐘轉速(rpm)

解析度：0.1 rpm(100.0到19999.9 rpm)

1 rpm(20000到99999 rpm)

精確度：在23°C±5°C(73.4°F±9°F)，<70% R.H.環境內操作
±0.02%讀值+1dgt

單位：每分鐘轉速(rpm)，每秒轉速(rps)

讀值更新頻率：1秒／次。

溫度係數：在超出18°C至28°C的環境下，每增減1°C會使誤
差增加10%。

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)