

RTD 雙組輸入溫度計

Model: 804

Model: 804U (USB+電源供應器)

Model: 804W (無線傳收)

Model: 804UW
(USB+電源供應器+無線傳收)



用於 Model: 804U/804UW



產品特色：

- 最佳的 USB 使用介面 (804U/804UW)
- 直流電源轉換器輸入(12V) (804U/804UW)
- 雙向無線傳收功能 (804W/804UW)
- RTD雙組輸入
- Pt3916/Pt3926/Pt385 RTD標準
- 使用者可選擇°C或°F溫度單位顯示
- 記錄過去最大值、最小值及其附帶時間，平均值、相對讀值及讀值保留功能
- 時間及相對讀值設定
- 可設定Hi/Lo警報蜂鳴的讀值範圍
- 解析度0.1°C至0.2°F
- 依照ITS-90溫度標準

一般規格：

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，
“”顯示。

量測速率：1 次/秒。

操作環境：0°C 至 50°C，相對濕度<80%R.H。

儲存環境：-20°C 至 60°C，0 至 70%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H。

電池：四顆 1.5V 四號電池

尺寸：160mm(高)x83mm(寬)x38mm(厚)。

重量：約 255 公克 (含電池)。

使用場所：

- 溫室
- 辦公室
- 實驗室
- 環境研究
- 氣候監測
- 美術館
- 百貨公司
- 工廠

溫度規格：

RTD：Pt-385(100Ω)，Pt-3916/Pt-3926(100Ω)

範圍：

Pt385(100Ω)：-200°C 至 800°C，-328°F 至 1472°F

Pt3916/Pt3926(100Ω)：-200°C 至 630°C，
-328°F 至 1166°F

精確度：°C ±(0.05%讀值 + 0.2°C)

°F ±(0.05%讀值 + 0.4°F)

(804U/804UW)

配件：USB線。

12V直流電源轉換器。(選配)

(804W/804UW)

無線特色：

頻率範圍：910~920MHz。

耗電流：1mA。

傳輸距離：無干擾情況下傳輸最遠距離可達25公尺。