

# K/J 型溫度計

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## Model: 800A

### 單組輸入



## Model: 801A

### 雙組輸入




### 產品特色：

- 資料儲存：125筆
- 高精度溫度計，0.1%之基本精確度
- 較大顯示畫面容易閱讀
- 熱電偶線溫度補償調整
- 耐衝擊保護套
- °C及°F功能
- 最大值、最小值、讀值保留功能
- 背光顯示功能
- 自動關機功能
- 自動換檔 0.1°/1°
- 寬廣的量測範圍，適合各種量測應用

### 使用場所：

- 溫室
- 氣候監測
- 辦公室
- 美術館
- 實驗室
- 百貨公司
- 環境研究
- 工廠

### 一般規格：

- 顯示：3½位數字液晶顯示，最大1999讀值。
- 電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，顯示。
- 量測速率：1次/秒。
- 操作環境：0°C至50°C，相對濕度<80%R.H。
- 儲存環境：-20°C至60°C，0至70%R.H。(電池移除後)。
- 精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H。
- 電池：四顆1.5V四號電池。
- 尺寸：160mm(高)x83mm(寬)x38mm(厚)。
- 重量：約230公克(含電池)。

### 溫度規格：

- K型(CHROMEL-ALUMEL)  
範圍：-100°C至1370°C，-150°F至1999°F
- J型(IRON-CONSTANTAN)  
範圍：-100°C至1200°C，-150°F至1999°F
- 依照ITS-90溫度標準
- 精確度：  
±(0.1%讀值 + 1°C)在-100°C至1372°C  
±(0.1%讀值 + 2°F)在-150°F至1999°F