

多類型雙組輸入溫度計

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Model: 801B

三組顯示

K/J/T/E 四種類型



Model: 801C

K/J/T/E 四種類型



產品特色：

- 高精度溫度計，0.1%之基本精確度
- 三組顯示容易觀看 (801B)
- 較大顯示畫面容易閱讀 (801C)
- 熱電偶線溫度補償調整
- 四組 K/J/T/E 型供使用
- 耐衝擊保護套
- 可設定Hi/Lo警報蜂鳴的讀值範圍 (801C)
- 自動關機及背光顯示功能
- 最大值、最小值、平均值、相對讀值及讀值保留功能

一般規格：

顯示：4½位數字液晶顯示，最大 19999 讀值。(801B)

顯示：3½位數字液晶顯示，最大 1999 讀值。(801C)

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，
“”顯示。

量測速率：1 次／秒。

操作環境：0°C 至 50°C，相對濕度<70%R.H.。

儲存環境：-20°C 至 60°C，0 至 80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.。

電池：四顆 1.5V 四號電池。

尺寸：160mm(高)x83mm(寬)x38mm(厚)。

重量：約 265 公克 (含電池)。

使用場所：

- 溫室
- 辦公室
- 實驗室
- 環境研究
- 氣候監測
- 美術館
- 百貨公司
- 工廠

溫度規格：

(801B)

熱電偶量測	範圍
K 型 (0.1°C)	-200°C 至 1372°C，-328°F 至 2501°F
J 型 (0.1°C)	-210°C 至 1050°C，-346°F 至 1922°F
T 型 (0.1°C)	-200°C 至 400°C，-328°F 至 752°F
E 型 (0.1°C)	-220°C 至 790°C，-364°F 至 1454°F

精確度：±(0.1%讀值 + 1°C)在-60°C至1372°C
±(0.1%讀值 + 2°C)在-60°C至-220°C
±(0.1%讀值 + 2°F)在-76°F至2501°F
±(0.1%讀值 + 4°F)在-76°F至-364°F

(801C)

熱電偶量測	範圍
K 型 (0.1°C)	-200°C 至 1372°C，-328°F 至 1999°F
J 型 (0.1°C)	-210°C 至 1050°C，-346°F 至 1922°F
T 型 (0.1°C)	-200°C 至 400°C，-328°F 至 752°F
E 型 (0.1°C)	-220°C 至 790°C，-364°F 至 1454°F

精確度：±(0.1%讀值 + 1°C)在-60°C至1372°C
±(0.1%讀值 + 2°C)在-60°C至-220°C
±(0.1%讀值 + 2°F)在-76°F至1999°F
±(0.1%讀值 + 4°F)在-76°F至-364°F

依照ITS-90溫度標準