

型号	DT1311	DT1320
通道	单通道	双通道
功能	自动换挡/最大值/最小值	T1和T2双端输入, T1T2的温差读数
测量范围	-200°C-1370°C -328°F-2498°F 73k-1643k	
分辨率	0.1°C/0.1°F 1°C/1°F 0.1k-1k	
准确度	+/- (1%+1°C) +/- (1%+2°F) +/- (1%+2k)	
	注: 在温度25°C +/- 3°C, 相对湿度80%RH环境中校正	
存储环境	0-50°C (14-122°F), 湿度小于80%	
工作环境	0-40°C (14-122°F), 湿度小于80%	
电源	4节AAA 1.5V	
重量	约300g (包括电池)	



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>



使用1.5VAAA (7号) 電池4节



产品尺寸：73x146x33mm

DT1311

单控头 标配



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://www.100y.com.tw>