

HA-5010 數字照度計

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

超低價、輕巧迷你型

特 色

- 3,1/2 位液晶顯示，最大讀數 1999
- 陰暗環境下液晶自動背光顯示
- 測量範圍：1Lux ~ 200,000Lux
- 檔位：2000/20000/200000Lux 三段
- 單位選擇功能：LUX/FC 切換
- 最大值，最小值及讀值鎖定功能
- 自動關機，延長電池壽命
- 尺 寸：155H×55W×34D/mm



一般規格

顯示	3,1/2 位液晶顯示,最大讀數 1999
取樣率	1 次/1 秒
測量範圍	1Lux ~ 200,000Lux
精確度	±3%rdg±0.5%f.s. (<10,000LUX) ±4%rdg±10dgts. (>10,000LUX)
檔位	2000/20000/200000Lux
感光元件	矽光電池和光譜反應篩檢程式
校準	使用色溫 2856K 標準平面燈校準
操作溫濕度	0°C ~ 60°C, 10%RH ~ 90%RH
保存溫濕度	-20°C ~ 60°C, 10%RH ~ 75%RH
電源	9V 6F22 電池 X1
尺寸	155H×55W×34D/mm