

# 紅外線非接觸式溫度儀

TN436



海基國際



- 簡易地選擇操作模式及調整參數
- 較大的LCD螢幕，具背光功能
- 關機狀態下，按°C/F鍵查看上筆量測資料
- 閒置15秒後自動關機

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

| 項目                                                       | 紅外線非接觸式溫度儀                                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 量測溫度範圍                                                   | -60°C ~ +550°C (-76°F ~ +1022°F)                             |
| 使用環境溫度                                                   | 0°C ~ 50°C (32~122°F)                                        |
| 精度(Tobj=15-35°C, Tamb=25°C)                              | +/-1.0°C                                                     |
| 全溫區精度(Tamb=23 +/-3°C)                                    | 0~550°C:量測值的+/-2%或2°C(4°F),取較大值;-60~0°C: +/- (2°C+0.05/每度°C) |
| 發射率                                                      | 預設值為0.95,可設定範圍為0.1~1可調整,間格值0.01                              |
| 讀值解析度                                                    | 0.1°C/0.1°F (°C & °F可轉換)                                     |
| 回應時間                                                     | 1秒                                                           |
| 距離與目標比                                                   | 12:1                                                         |
| 尺寸(高*寬*長)                                                | 95*115*57mm(3.74*4.53*2.24 inch)                             |
| 重量                                                       | 約145克(包括電池)                                                  |
| 注意: 在 200 MHz ~ 600 MHz 強度 3V/m 的電磁場中, 最大誤差是10°C (18°F). |                                                              |

