

### HK3 測溫儀優勢

美國進口紅外感測器（鉑金埃爾默）

測量距離：5~18CM

精度公差：±0.2（國標）

人體溫度測量範圍 32~42℃

表面溫度測量範圍：0~100℃

環境溫度範圍：10~50℃

反應速度：0.1S

計數範圍：1999（實際用不到）

顯示幕：3.2 英寸 LCD 顯示幕

支援環境溫度和濕度顯示

支援室外環境測溫

支援 12 小時自動關機

支援機身記錄溫度資料 32 組

支持報警上限設定

溫度異常持續報警 5S

支援門禁功能，IO 信號輸出（開關/脈衝信號），隱藏式接線不造成困擾(需定制)

按鍵式開關機，取消掉老舊的船型開關

一鍵恢復出廠設定

背光開關

支援 30 秒自動熄屏

支援語音播報預設：中英文播報（可定制任何國家語言）

支援音量調節

支援連接電腦

供電方式：3 節 5 號電池/USB 數據線/充電寶

3 節 5 號電池充滿電情況下使用時間約一周時間

低電量下顯示幕會提示

產品包裝尺寸：185x134x100mm

一台帶包裝盒重量：0.67KG

外箱尺寸：700x400x350mm, 30 個/箱

一箱 30 台帶外箱重量：11.9KG

# K3plus与HK3 之间的区别



K3plus



HK3 中英文播报

- 0. 红外传感器
- 1. 计数范围：999次
- 2. 供电方式：18650锂电池/数据线
- 3. 不支持数据查看,不能保存
- 4. 不支持室外测温
- 5. 显示屏：数字显示
- 6. 无IO信号输出功能
- 7. 不支持报警温度设置
- 8. 不支持自动关机
- 9. 不支持背光设置
- 10. 充满电情况下，使用2~3天

- 1. 计数范围：1999(实际用不到)
- 2. 供电方式:3节5号电池/USB数据线/充电宝
- 3. 支持数据查看,数据保存
- 4. 支持室外环境测温
- 5. 3.2英寸LCD显示屏
- 6. 支持IO信号输出(开关/脉冲信号)
- 7. 支持温度报警设置,音量调节,低电量提示
- 8. 支持30秒自动息屏,省电模式
- 9. 支持语音播报,中英文可切换
- 10. 报警异常持续报警5s,  
3节5号电池可使用约一周

# 新升级 新配置 Infrared Thermometer

全方位守护您和您的家人健康



— 快 —

0.1S快速测温



— 稳 —

人体工程学设计



— 准 —

显示精度0.1°C



— 多 —

多功能设计

# 稳 #

## 人体工程学设计

遵循人体工程学设计法则，外观设计优美，配合支架使用  
适用各种场所



## 高温预警

HK3具有检测失败灯光提示，体温异常提示预警功能  
实时播报测温对象的温度情况



## 0.1°的关怀

HK3采用先进传感器和自研核心主板，测温精度媲美水银温度计，误差率极低



#快#

## 0.1S速测 无需等待

高灵敏红外测温，0.1S即可测出温度值，一次测完无需其他操作，即可进入下一次测温，适用于多人测温或多次测温对比



## 32组测量数据存储

自带30组记忆功能,自动存储30组测量数据  
方便查看体温变化情况,告别传统记录模式

**32**组  
温度记忆值

次数/°C

