

100Y 編號	106093
廠商編號	KT-905
品名規格	超大液晶顯示屏幕/室內室外溫濕度計 150×88×24mm



此款數字式溫濕度表廣泛應用於家庭、宿舍、機房、倉庫、辦公室、賓館、醫院、種植場大棚、孵化室、營養室、實驗室、空調車、露天及野外等地使用，可隨時查看環境內的溫度和濕度，與傳統的溫濕度表相比，具有讀數方便、顯示醒目的特點。而且外觀高雅、美觀大方，也是當今饋贈親友、客戶的送禮佳品。目前已暢銷海內外。

特點：

外觀高雅大方，大屏顯示室內外溫度，室內濕度

廣泛用於家庭、機房、倉庫、辦公室、賓館、也是當今作為禮品饋贈親友、客戶的理想佳品。

一、特性

•基本功能

室內溫度/室外溫度/濕度顯示

°C/°F溫度切換顯示

最高/最低溫濕度記憶功能

12/24小時制時鐘

時鐘顯示，可5S自動顯示日期

整點報時功能

每日鬧鐘功能

日曆顯示功能

星期顯示

此款產品出口，說明書是英文。

調節時間方法：按住“MODE”不放，等到屏幕數字開始閃動再放手，按“ADJ”進行調節，

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

調節完畢後按“MODE”切換到下一個調節選項。

鬧鐘調節方法：按“MODE”，當顯示是AL（鬧鐘時間）的界面時，按住“MODE”不放，等到數字閃動再放手，開始按“ADJ”調節鬧鐘時間。調整完畢後，妳可以按“ADJ”開啓或關閉鬧鐘和整點報時。

二 規格

機身尺寸：150（高）×88（寬）×24（厚）mm

溫度測量範圍：

室內：-10°C~+50°C(+14°F~+122°F)精度±1°C

室外：-50°C~+70°C(-58°F~+158°F)精度±1°C

濕度測量範圍：20%RH—99%RH（當環境濕度低於20%RH時，直接顯示10%RH）精度5%

使用電池：1.5V(AAA)×1個（超低電源功耗，1節電池可用1年以上）

室外溫度探頭線長：約2米。（爲確保精度，線長不可任意加長）

三 注意事項

1.初次使用或更換電池時，請按一次“RESET”鍵。

2.若該機出現任何不良，請按一次“RESET”鍵。

電池用完後，請放回政府指定地點。