

K-Type 溫度感測棒

NR-81530 (TP-101) 液體溫度測試棒 	■ 測量範圍：-50℃～700℃ ■ 感溫棒尺寸：3.2Φx150mm(L) ■ 握把尺寸：17.5Φx131mm(L) ■ 適用於孔內及液體的溫度檢測 ■ 承受溫度、管徑、長度等特殊規格均可訂製
NR-81531B (TP-104) 表面溫度測試棒 	■ 測量範圍：-50℃～400℃ ■ 感溫頭尺寸：15Φx13.5mm(L) ■ 握把尺寸：13Φx130mm(L) ■ 三片式溫度感測頭，反應快速 ■ 適用於靜止表面溫度檢測
NR-81531A (TP-104A) 表面加強型溫度測試棒 	■ 測量範圍：-50℃～400℃ ■ 感溫頭尺寸：15Φx13.5mm(L) ■ 握把尺寸：13Φx130mm(L) ■ 單片式溫度感測頭，加強耐用 ■ 適用於靜止表面溫度檢測
NR-32 (TP-104I) 表面加長型溫度測試棒 	■ 測量範圍：-50℃～400℃ ■ 感溫頭尺寸：15Φx13.5mm(L) ■ 延伸尺寸：6.4Φx145mm(L) ■ 握把尺寸：17.5Φx131mm(L) ■ 三片式溫度感測頭，反應快速 ■ 適用於靜止表面溫度檢測
NR-81533B (TP-104L) 表面 L 型溫度測試棒 	■ 測量範圍：-50℃～400℃ ■ 感溫頭尺寸：15Φx13.5mm(L) ■ 延伸尺寸：6.4Φx150mm(L) ■ 握把尺寸：17.5Φx131mm(L) ■ 三片式溫度感測頭，反應快速 ■ 適用於靜止表面溫度檢測
NR-81533A (TP-104LA) 表面加強 L 型溫度棒 	■ 測量範圍：-50℃～400℃ ■ 感溫頭尺寸：15Φx13.5mm(L) ■ 延伸尺寸：6.4Φx150mm(L) ■ 握把尺寸：17.5Φx131mm(L) ■ 單片式溫度感測頭，加強耐用 ■ 適用於靜止表面溫度檢測
NR-81537 (NR-37) 表面高溫型溫度測試棒 	■ 測量範圍：-50℃～800℃ ■ 感溫頭尺寸：15Φx48mm(L) ■ 延伸尺寸：5Φx129mm(L) ■ 握把尺寸：17.5Φx131mm(L) ■ 彈簧式溫度感測頭，耐高溫用 ■ 適用高溫靜止表面溫度檢測
NR-81538 (TP-106) 氣體高溫型溫度測試棒 	■ 測量範圍：-50℃～600℃ ■ 感溫頭尺寸：6.5Φx60mm(L) ■ 延伸尺寸：5Φx115mm(L) ■ 握把尺寸：17.5Φx131mm(L) ■ 氣孔式溫度感測頭，高溫氣體用 ■ 用於通風口溫度檢測

K-Type 溫度感測棒

NR-81539 (NR-39) 尖型 3.8Φ溫度測試棒



- 測量範圍：-50℃~600℃
- 感溫棒尺寸：3.8Φx150mm(L)
- 握把尺寸：13Φx130mm(L)
- 尖型溫度感測頭，適合插入測量
- 食品、肉品在儲存、送檢時溫度測量
- 承受溫度、管徑、長度等特殊規格均可訂製

NR-81541 (NR-41) 尖型 5Φ溫度測試棒



- 測量範圍：-50℃~600℃
- 感溫棒尺寸：5Φx150mm(L)
- 握把尺寸：17.5Φx131mm(L)
- 尖型溫度感測頭，適合插入測量
- 適用於各種液體熔體及冷凍食品等溫度檢測。
- 尖頭設計更容易插入軟的和半冷凍的物品中

NR-81545 (TP-102) 金屬表面溫度測試棒



- 測量範圍：-50℃~700℃
- 感溫頭尺寸：7Φx1mm(L)
- 延伸尺寸：3.2Φx150mm(L)
- 握把尺寸：17.5Φx131mm(L)
- 圓型溫度感測頭，適高溫的金屬表面測量
- 適用於靜止金屬表面溫度檢測

NR-35 (TP-105) 滾輪式表面溫度測試棒



- 測量範圍：-50℃~400℃
- 感溫頭尺寸：55x48x30mm
- 握把尺寸：12Φx100mm(L)
- 滾輪式溫度感測頭，適移動物體表面測量
- 適用一般的移動或者轉動物體表面溫度檢測

NR-36 磁吸式表面溫度測試棒



- 測量範圍：-50℃~250℃
- 感溫頭尺寸：20x31x10mm
- 握把尺寸：12Φx27mm(L)
- 磁鐵型溫度感測頭，適吸附金屬測量
- 適用於吸附在金屬表面溫度檢測

TP-103 環境溫度棒

測量範圍:-50℃~220℃
 線徑長度:0.3Φx1000mm



TP-103C 環境溫度棒

測量範圍:-50℃~260℃
 線徑長度:0.32Φx1200mm



TP-103H 環境溫度棒

測量範圍:-50℃~480℃
 線徑長度:0.48Φx1000mm



TP-103HK 環境溫度棒

測量範圍:-50℃~780℃
 線徑長度:0.76Φx1000mm



NR-47 薄片型溫度棒

測量範圍:-50℃~250℃



TP-H K型快速頭-公頭

TP-M K型快速頭-母座



TP-H-T T型快速頭-公頭

TP-M-T T型快速頭-母座



CTP-90 K型溫度轉接頭

快速頭 K 母座-香蕉頭

