



勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 可選擇 °C/°F 單位
- 背光顯示
- 雷射指示測量位置
- 最大值/最小值/平均值/變化值
- 10 組溫度數據存儲
- 帶聲音報警
- 發射率可調 0.1~1.0

規格	ST670	ST672	ST675	ST677
距離比	30:1		50:1	
溫度範圍	-32~ 760°C(-25.6~ 1400°F)	-32~ 1300°C(-25.6~2372°F)		-32~ 1650°C(-25.6~3002°F)
準確度 (ex 操作環境溫度為 25°C)	±3°C(±5°F) -32~ -20°C(-25.6~ -4°F) ±2°C(±3°F) -20~ 100°C(-4~ 212°F) Above 100 °C(212°F):±2%			
熱電堆	8~14μm			
重複性	±1°C(±2°F)			
分辨率	0.1°C(0.1°F)	0.1°C or 0.1°F(Above 2000°F:1°F)		
響應時間	500ms			
操作溫度	0~50°C(32~122°F),10~90%RH			
自動關機	Automatically after approx. 6sec			
熱放射率	Adjustable 0.1~1.0			
°C/°F溫度切換	YES			
背光	YES			
激光測量	YES			
最大值/最小值 /平均值/變化值	YES			
自動測量	YES			
十組記憶	YES			
音頻警報	YES			
雙重顯示	YES			
三角支架螺絲孔	YES			
尺寸	200×166×50.5 mm			