


TM-182 溫濕度錶

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品介紹

- ◇ 雙排液晶螢幕顯示
- ◇ 同時顯示溫度與濕度讀值
- ◇ 可切換華氏(°F)與攝氏(°C)溫度單位
- ◇ 附加時鐘功能
- ◇ 資料鎖定功能
- ◇ 警報功能
- ◇ 背光功能
- ◇ 自動關機功能
- ◇ 濕球溫度與露點溫度顯示
- ◇ USB 介面可與電腦連線
- ◇ 低電池顯示 
- ◇ 過載顯示 OL

一般規格

顯示	雙排顯示,濕度最大讀值 999 ,溫度最大讀值 1999
溫度感知器	二極體
濕度感知器	精密電容式感知器
取樣速率	1 次/秒
電源	9V 電池或 NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P ,AC 100V ~ 240V 轉 DC 9V/0.3A.
解析度	0.1%RH ,0.1°C ,0.1°F.
記憶容量	30000 筆
尺寸	130 x56 x38 mm (LxWxH)
重量	250 公克 (不包含電池重量)
操作溫度與濕度	-20°C ~ +60°C, 不凝結狀態)
儲存溫度與濕度	-10 to +60°C, 不凝結狀態)
配件	使用手冊, 9V 電池,提箱, MINI USB 4P(MALE) to USB A Type 傳輸線,桌面程式安裝光碟。

電氣規格

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

測試範圍

濕度	1%~99%
溫度	-20.0°C~60.0°C /-4.0°F~140.0°F
溫度誤差	±0.8°C/±1.5°F (0.0°C ~40.0°C /32°F~104°F).其它 ±2.0°C / 3.6°F.
濕度誤差	±3.0%RH (20%RH ~ 80%RH). ±5.0%RH (80%RH)