

TM-204 / TM-203 / TM-205

Light Meter (照度計)

Application

- 3½ digits LCD with maximum reading 1999.
- Overload indication.
- Low battery indication.

特點

- 3½液晶顯示器顯示,最大讀值 1999。
- 矽光二極體及彩色濾光片。
- 量測光源含括所有可見光。
- 分光曲線修正,符合國際標準。
- 餘弦角度測量修正。
- 符合 JIS C 1609:1993 及 CNS 5119 A 級。
- 資料鎖定(D-H)/最大值鎖定(M-H) 及 按鍵歸零調整。
- 測量值轉換直流電壓輸出(OUTPUT)(TM-202)
- 適合學校、工作場所及所有可見光環境。
- 測量檔位:20,200,2000,20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Foot candle



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Specifications

Model	TM-203	TM-204	TM-205
Data hold	V	V	V
Max/ Min /AVG hold	V		V
Max hold		V	
Zero adjustment	V	V	V
Auto ranging	V		V
Auto power off	V		V
Datalogger	V		

Sensor	Silicon photodiode and filter	
Measuring range	20(TM-203/205),200, 2000, 20000, 200000 Lux 20,200, 2000, 20000 Foot-candle	
Accuracy	+/- 3% (Calibrated to standard incandescent lamp 2856° K) +/- 8% (other visible light source TM-204) +/- 6%(other visible light source TM-203/205)	
Angle deviation from cosine characteristics	30°	+/- 2%
	60°	+/- 6%
	80°	+/-25%

DIMENSION

Meter size (LxWxH)	172x55x38mm
Weight (including battery)	250g

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)