

TES-1160

溫度/濕度/大氣壓力計

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品特點

- 3 組 LCD 顯示溫度、相對濕度及大氣壓力
- 露點及濕球溫度計算值讀取
- 絕對濕度、混合比及焓值計算值讀取
- 水蒸氣壓及飽和水蒸氣壓計算值讀取
- 大氣壓力趨向(P3h)計算值讀取
- 熱指數(Heat Index)及濕指數(Humidex)計算值讀取
- 最大值、最小值含發生時間之戳記
- 比較器功能
- 警示器輸出功能
- 自動關機功能
- 讀值鎖定功能
- 手動資料記憶及讀取功能
- 自動資料記錄功能 (1161)
- USB 介面 (1161)

| | |
|----------|--|
| 測量檔位 | 相對濕度：0% ~ 100%R. H. 溫度：-40°C ~ +100°C (-40°F至+212°F) 大氣壓力：300 ~ 1200hPa |
| 解析度 | 0.1% R. H. , 0.1°C , 0.1°F , 0.1hPa |
| 準確性 | 溫度：±0.4°C (+5°C ~ +60°C) ±0.8°C (-20°C ~ 5°C 及 +60°C ~ +80°C) ±1.2°C (-40°C ~ -20°C 及 +80°C ~ +100°C) ±0.8°F (+41°F ~ +140°F) ±1.6°F (-4°F ~ 41°F 及 +140°F ~ +176°F) ±2.4°F (-40°F ~ -4°F 及 +176°F ~ +212°F) 相對濕度：±3%RH (25°C, 20 ~ 80% RH) ±4%RH (25°C, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH). ±5%RH (25°C, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100% RH). 大氣壓力：±2hPa (25°C), ±4hPa (-20 ~ 85°C) |
| 反應時間 | 相對濕度：t63% < 10s (33 ~ 75% RH) 溫度：t63% < 10s (15°C ~ 45°C) |
| 取樣率 | 每秒1次 |
| 手動資料記憶容量 | 99 組 (可直接於LCD上讀取) |
| 自動資料記錄容量 | microSD CARD 4GB (1161) |
| 警報輸出 | 開集極輸出、輸入阻抗：490W 最大施加電壓：24V DC 最大驅動電流：50mA DC |
| 操作溫濕度 | 0°C ~ 60°C , 低於95% R. H. |
| 儲存溫濕度 | -10°C ~ 60°C , 低於70% R. H. |
| 電源 | 006P 9V或IEC6F22 , NEDA 1604電池 |
| 電池壽命 | 約2個月 |
| 尺寸 | 249×64×26mm |
| 重量 | 約178g |
| 附件 | 說明書、電池、皮盒、CD光碟軟盤(1161)、Micro-USB纜線(1161). |
| 選購附件 | 交流轉換器 DC9V (1161) |

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)