

1340 / 1341 熱線式風速計

- 風速、風量(CFM / CMM)測量
- 反應快速、伸縮式感應棒 (1.2米長)
- 相對濕度測量功能、露點及濕球溫度計算功能 (TES-1341)
- USB軟體介面連線功能 (TES-1341)
- 資料記錄功能 (Datalogging) (TES-1341)



TES 1340、1341 熱線式風速計

特性：

- ☐ 快速反應風速棒
- ☐ 風量計算(CFM、CMM)
- ☐ 瞬間、平均值、 $\frac{2}{3}$ 最大值風量測量
- ☐ 風速單位選擇：米/秒、呎/分、節、公里/小時、英哩/小時
- ☐ 相對濕度測量功能、露點及濕球溫度計算功能 (TES-1341)
- ☐ 資料鎖定及最大值、最小值功能
- ☐ 手動資料記錄及讀取功能 (10x99 組)
- ☐ 3 顯示 4 位數 LCD
- ☐ 自動關機可設定
- ☐ 背光功能
- ☐ 伸縮式感應棒
- ☐ 使用安全簡易
- ☐ USB 電腦軟體介面連線功能 (TES-1341) 

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格：

	測量範圍	解析度	準確度
風速	0.1 至 30.0 m/s	0.01 m/s	±3%讀值±1%FS
	0.2 至 110 km/hr	0.1 km/hr	
	10 至 6000 ft/min	1 ft/min	
	0.1 至 59 knots	0.01 knots	
	0.12 至 68 MPH	0.01 MPH	
風量	0 至 999900 CFM	0.001 CFM	
	0 至 999900 CMM	0.001 CMM	
溫度 (TES-1341)	-20℃至+60℃，-4°F至+140°F	0.1℃、0.1°F	±0.5℃、±0.9°F
濕度 (TES-1341)	0 至 100%RH	0.1%RH	±3%RH

反應速度	1 秒
手動記憶容量	10x99 組(可直接於 LCD 上讀取)
操作環境	0℃至 50℃ (32°F至 122°F)，10 至 80% R.H.
電源	6 只 AAA 尺寸電池
電池壽命	約 10 小時
尺寸	135(長) x72(寬) x31(高)mm
重量	約 400 克 (包含感應棒)
附件	說明書、電池、攜帶盒、光碟軟體(1341)、USB 纜線(1341)