

TES-1352H 可程式噪音計



特點

RS-232介面
資料儲存功能
自動換檔



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



規格

國際規範	IEC61672-1 : 2003 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2
頻率範圍	31.5Hz-8KHz
A加權	30dB-130dB
C加權	30dB-130dB
檔位	5 檔 10dB 間隔：30-90dB , 40-100dB , 50-110dB , 60-120dB , 70-130dB
自動換檔	30-130dB
時間加權	Fast and Slow
動態範圍	50dB
數位顯示	4位數LCD (0.1dB解析度)
Quasi-analog bar indicator	1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms
過載指示	每個範圍之上限
最低指示	每個範圍之下限
麥克風	1/2 inch電容式麥克風
類比AC/DC輸出	0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB
記錄(Data logging)	可記錄32000筆資料
操作環境	-10 ~ 50 , 30% ~ 90%RH 未凝結下
儲存環境	-10 ~ 60 , 小於 70%RH 未凝結下
電源	1.5V電池 x 4 ; 交流轉換器
尺寸及重量	265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含電池)

附件

說明書、電池、防風球、調整起子、
3.5 ϕ 耳機插頭、攜帶盒、光碟軟體、RS-232纜線