

TES-1353H 積分式噪音計

產品特點:

- 符合 IEC-61672-1 等級 2 標準
- 可同時測量等效連續音量、曝露音量、百分比統計音量及最大和最小音量
- 動態範圍 60dB
- 6 個檔位自 30 至 130dB
- A 及 C 頻率加權
- 脈衝、快速、慢速時間加權
- 32000 筆資料記錄容量
- USB 介面
- 音量警告輸出信號
- 內含日期時間功能



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品規格:

適用標準	IEC61672-1 : 2003 Class 2 , IEC60651 : 1979 Type 2 IEC60804 : 1985 Type 2 , ANSI S1.4 : 1983 Type 2
測量參數	SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%)
測量範圍	30-130dB
線性範圍	60dB
頻率測量範圍	31.5Hz to 8KHz
頻率加權	A 及 C
時間加權	快速、慢速及脈衝
麥克風	1/2 英寸預極化電容式麥克風
測量檔位	5 檔每 10-dB 間隔： 30 ~ 90dB, 40 ~ 100dB, 50 ~ 110dB, 60 ~ 120dB, 70 ~ 130dB
數位顯示	4 位數 LCD, 0.1dB 解析度, 每秒更新一次
類比指示	1-dB 間隔, 60dB 顯示範圍, 每 1/8 秒更新一次

顯示警告功能：	
過載指示	超出檔位上限 OVER 符號出現
過低指示	超出檔位下限 UNDER 符號出現
類比 AC/DC 輸出	2Vrms (滿刻度值) , 10mVDC / dB
電源	4 只 1.5V LR-6/AA 尺寸電池、交流轉換器
電池壽命	約 24 小時
操作溫濕度	-10°C ~ 50°C , R.H. < 90% 未凝結下
尺寸及重量	265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 310g
附件	說明書, 電池, 攜帶盒, 調整起子, CD 軟體光碟, 防風球, USB 線, 3.5ø 插頭
選購配件	麥克風延長線(5 米或 10 米)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)