

TR-32 溫濕度記錄器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



TR-31 溫度記錄器



TR-32 溫濕度記錄器

TECPEL TR-30系列記錄器是泰菱公司最新推出的用於疫苗、冷藏運輸、低溫冷庫等場所的具有國內領先水準的溫度（或溫濕度）測量儀器，採用原裝進口之溫度（或溫濕度）感測器，精度高，一致性非常好，1節1/2AA鋰電池供電，連續工作時間達12個月以上，是高精準度的溫度/溫濕度記錄器。

TR-31/32記錄器經過了特殊防潮處理，防水等級達到IP67，主機能在-30℃~80℃溫度下不間斷工作12個月以上，滿足客戶對應於不同環境的需求。

功能特點：

- 1、全程跟蹤記錄，記錄時間長
- 2、整機功耗小，使用 1/2AA 鋰電池供電，可連續工作 12 個月以上
- 3、軟體有中文簡體與英文版本，可任意選擇，具有國際通用性
- 4、軟體功能強大，資料查看方便
- 5、可保存為 EXCEL 檔案格式，將每次下載的資料曲線連接成完整的曲線
- 6、記錄時間間隔從 2 秒至 24 小時任意設置
- 7、防水等級：IP67
- 8、通訊介面：標準 USB 介面
- 9、體積小，操作簡單，性能可靠
- 10、包含固定支架，方便固定於牆上或者車廂上面，冷鏈運輸適用

商品規格

型號 TR-31 溫度/ TR-32 溫濕度紀錄器

溫度精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

濕度精度 --- --- $\pm 3\% \text{RH}$ (TR-32)

感測器類型 溫度 (TR-31) ； 溫濕度(TR-32)

測量溫度範圍 $-30^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$

測量濕度範圍 --- 0 - 100%RH

記錄容量 4.3 萬組（10 分鐘記錄一條資料，可存儲 300 天數據。）

典型應用 冷鏈 冷櫃 冷庫 冰箱 運輸 戶外 露天 恆溫恆濕箱

其它參數 分辨率： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.1\% \text{RH}$

傳感器：高精度瑞士進口

記錄容量：4.3 萬組

電池：1 節高能鋰電池（1/2AA）

資料通訊介面：USB

軟件：英文

尺寸：非常小巧 (125mm *28mm*22mm)

商品特點

適用場所：冷鏈 冷櫃 冷庫 冰箱 運輸 戶外 露天 恒溫恒濕箱

隨機配件 免費提供：ToAnalyzer 分析軟體光碟/說明書 (燒錄於光碟)

分析軟體 TR-30 系列智慧溫濕度資料記錄儀配置專業的記錄資料分析處理軟體

ToAnalyzer，標準 Windows 95/98/2000/XP/Vista 介面，可與智慧記錄儀進行通訊，設置智慧記錄儀的工作狀態，讀取智慧記錄儀採集的資料

ToAnalyzer 軟體主要功能為：對採集的資料可進行清單、繪製曲線、設置工程單位、求平均值、峰值和即時顯示功能。資料能按 TEXT 格式輸出，也能進入 EXCEL 試算表或專門的軟體進行資料處理，繪製棒圖、圓形圖，進行曲線擬合等

使用方法

- ①將 USB 記錄儀與一般電腦(PC586 以上即可)的 USB 口相連接
- ②在電腦上運行 ToAnalyzer 設置程式，進行參數設置並同步到溫濕度記錄儀
- ③設定完成後脫開溫濕度記錄儀與電腦的連接，將溫濕度記錄儀置於需檢測的場合
- ④檢測完畢後，再將記錄儀與電腦連接，運行記錄儀應用程式，將記錄資料下載到電腦內進行資料處理

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)