

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



一、尺寸：35.5mm X21.3mm X22mm 長*寬*高

二、主要晶片：LM393、MQ135 氣體感應探頭

三、工作電壓：直流 5V

四、特點：

1、具有信號輸出指示燈指示；

2、雙路信號輸出（類比量輸出及 TTL 電平輸出）；

3、TTL 輸出有效信號為低電平；（輸出低電平時信號燈亮，可接單

片機 I/O 口）

4、模擬量輸出隨濃度增加而增加，濃度越高電壓越高；

5、對硫化物、苯系蒸汽、煙霧等有害氣體具有很高的靈敏度；

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 6、具有長期的使用壽命和可靠的穩定性；
- 7、快速的回應恢復特性；
- 8、帶安裝孔，方便固定安裝；
- 9、探頭可以插拔設計，方便試驗。

五、應用：

用於家庭、環境的有害氣體探測裝置，適宜於氨氣、芳族化合物、硫化物、苯系蒸汽、煙霧等氣體有害氣體的探測, 氣體敏感元件測試濃度範圍：10 to 1000ppm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)