

WICE-ME-SPI/FWH

SPI/FWH FLASH模擬器 / 小巧易攜帶的高速SPI/FWH FLASH模擬器/

產品簡介

隨著系統開發的日新月異，從既有的FLASH ROM演變至目前以SPI方式做設計，故因應此潮流開發一套適合研發人員的除錯設備，應用範圍針對嵌入式外接SPI及FWH的系統開發，不論是主機板、光碟機或高階顯示卡上的IC皆可適用，並設計SOP / PLCC不同包裝之轉接方式，讓使用者有更多選擇，提供工程師完整且全方位的模擬環境。



標準配備

主機.....x1
 USB排線.....x1
 40-Pin 單頭排線.....x2
 信號勾子.....x2
 光碟片.....x1
 (內含安裝程式)

選購配備

SPI POD
 FWH POD
 PLCC32 硬式轉接座
 PLCC32 軟排式轉接座

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品特色

- 偵測反插及高壓保護功能。
- 體積小、可攜帶、穩定度高、下載速度快，可節省空間。
- 可模擬1.8V~3.3V元件。
- 使用獨立電源，十分穩定方便。
- 可選購SPI或FWH POD，模擬二種不同族系元件。
- RESET輸出訊號，免使用待測板上的Reset Key。
- 支援各種檔案格式輸出，匹配相容性高。
- 不需將IC以燒錄器燒錄，程式下載後可直接執行，提升開發速度。
- 免除IC重複焊接問題，節省更多時間。

產品規格

傳輸介面	USB1.1
使用電源	100V AC~240V AC
尺寸	14cm x 11cm x 4.6cm
重量	380g
操作高度	達5000m
操作濕度	90% (non-condensing)
操作溫度	+5°C ~ +45°C

系統要求

操作系統	Windows 98/ME/2000/XP
支援系統	Pentium III 以上
記憶體	128MB RAM 以上
硬碟空間	30MB 以上

選購配備



WICE-ME-FWH



PLCC32軟排式轉接座



PLCC32硬式轉接座