

两线电动车电瓶电压电量显示 36/48/72V 测量 3.5-150V 带保护 BV243

- 型号: BV243
- 货号: BV241
- 颜色分类: 显示红色 显示绿色 显示蓝色
- 装修流程: 电子工程
- 电表用途: 直测直流电压
- 电源电路: 单一直流
- 工作原理: 单片机 AD 智能采集

本表亮点:

- 1、全网最宽电压直接测量 3.5-150V
- 2、二线制，全保护，接反不烧
- 3、精度高，可微调，万用表对比误差不超过 0.1V
- 4、独家量程自动切换电路，低功耗，可永久开机不闪烁

BV243数显电压表参数

| 功能类型 | 规格型号 | 外观尺寸 | 显示窗口 | 开孔尺寸 |
|----------|-------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 测量直流电压 | BV243 | 长48x宽29x厚 22mm | 36*18(三位0.56寸 LED数码管) | 45.5*26mm |
| 刷新频率 | 显示颜色 | 测量范围 | 测量精度 | 供电电压 |
| 500ms/次 | 红绿蓝三色可 选 | 3.2-150V (带 微调) | 99V内0.1V 100V为以上1V | 无需供电 |
| 工作温度 | 接反保护 | 微调功能 | 自身功耗 | 引线长度 |
| -10℃~65℃ | 有 | 有 | 5-30MA | 150mm |

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

接反保护： ~~接反不烧~~

SS低阻锗二极管 超低电源启动

全贴片SMD工艺 大功率A1225开关三极管

LC电源切换系统 全稳压线路设计 误差可调 合理布局

7133高耐压保护电路 有效保证整个电路的稳定运行 搭配C106钽电容

真正把电压表做到精密、稳定、持久、安全、高效！

胜特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-54151736

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)