

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品特點：

- 真均方根值
- 3 3/4 數位顯示
- 高速長條圖
- 資料保留功能
- 峰值保留功能
- 電源自動關閉功能
- 縮放功能

產 品 規 格

數值顯示	3-3/4 LCD, 最大讀取 3999
電池壽命	約 100 小時
取樣範圍	數位: 2 次/每秒, 類比: 20 次/每秒
電力供應	9V 電池(6F22, 006P, 1604).
自動斷電	30 分鐘
操作條件	0°C to 40°C(32°F to 104°F) , <80%RH
儲存條件	-10°C to 60°C(14°F to 140°F) , <70%RH
尺寸	242 ×66×36mm; 9.53"×2.60" ×1.42"
重量	約 500 克
附件	攜帶盒, 電池, 操作手冊, 測試導線

功 能	範 圍	解 析 度	精 度
ACA	40A ~ 1000A	0.01A ~ 0.1A	±1.9%rdg+5dgts
DCA	40A ~ 1000A	0.01A ~ 1A	±2%rdg+5dgts
ACV	400V ~ 750V	0.1V ~ 1V	±1.2%rdg+5dgts
DCV	400V ~ 1000V	0.1V ~ 1V	±0.75%rdg+2dgts
Ohms	400 ~ 4000Ω	0.1 ~ 1Ω	±1%rdg+2dgts
Hz(A)	24KHz ~ 10KHz	1Hz	±0.1%rdg+1dgts
Hz(V)	4KHz ~ 10KHz	1Hz	±0.1%rdg+1dgts
)))	Active Sound Level: ≤ 50μ		
->+	0.2V		