

數字大電流交直流鉤錶

CIE-2608C

DC 2000A / AC1500A

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特 色

- 3,5/6 位液晶顯示、最大讀數 6600
- 背光多顯示區及類比條碼顯示
- 最大電流 DC 2000A / AC1500A
- 超大鉤部,最大開口:57mm
- True Rms 真有效值測量
- 鉤部直接測量頻率 A-Hz、V-Hz
- 瞬間 AC(±PEAK)峰值鎖定功能
- 最大值及最小值記錄,讀值鎖定功能
- 自動關機功能,電池電力不足警示
- 尺寸 : 281H × 108W × 53D / mm
- 多種功能 : AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、頻率、二極體、導通蜂鳴測量



一般規格

功 能	檔 位	解 析 度	精 確 度
直流電壓 DCV	660mV/6.6V/66V/660V/1000V	0.1mV	±(0.5%+2dpts)
交流電壓 ACV	660mV/6.6V/66V/660V/750V (50Hz~500Hz) (True Rms)	0.1mV	±(1.5%+8dpts)
直流電流 DCA	660A/2000 A	0.1A	±(2.0%+5dpts)
交流電流 ACA	660A/1500 A (50Hz~400Hz) (True Rms)	0.1A	±(2.0%+10dpts)
電 阻 Ω	660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ/66MΩ	0.1Ω	±(1.2%+5dpts)
電 容 CAP	6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6mF	1pF	±(3.0%+30dpts)
頻 率 Hz	66Hz/660Hz/6.6kHz/66kHz/660kHz/1MHz	0.01 Hz	±(0.1%+5dpts)
週 期 DUTY	5.0% ~ 95.0% (40Hz ~ 20kHz)	0.1%	±(2.0%+5 dpts)
二 極 體	測試電流≐0.8mA 開路電壓約 3.2V	1mV	±(1.5%+5dpts)
導 通 蜂 鳴	660Ω 開路電壓約 3.2V	0.1Ω	< 30Ω ±5Ω