

品名：**CIE-3128B 汽車錶**

說明：顯示方式：**3,3/4 液晶顯示器**

取樣率：2 次/秒

操作溫度：0~50℃，相對溼度 70%RH 以下

儲存環境：-20~60℃，相對溼度 80%RH 以下

自動關機：未使用 10 分鐘自動關機，換檔會再重新開機

高度限制：6561.7 呎(2000 公尺)

電源：9V 電池一只

尺寸：165\*78\*42.5mm

重量：約 285 公克(含電池)

規格：電器規格

直流電壓：400mV,4V,40V,400V,600V

交流電壓：400mV,4V,40V,400V,600V

電流測量：400uA,4000uA,400mA,10A

電阻測量：400/4K/40K/400K/4M/40MΩ

汽車轉速測量(RPM):600~400(RPM),

4000~12000(X10RPM)

週期測量(%DUTY):1.0%~90.0%

汽車白金閉角測量(DEWELL ANGLE):0~90°(4CYL/4 汽缸),0~72°(5CYL/5 汽

缸),0~60°(6CYL/6 汽缸),0~45°(8CYL/8 汽缸)

導通測量：400Ω

二極體測量：約 1.0mA

**頻率(Hz)測量：4KHz,40KHz,400KHz,4MHz,40MHz**

溫度測量：-20 °C~1000 °C,-4°F~1832°F



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)