

4,1/2 高精度數字電錶

CIE-9006

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特 色

- 4,1/2 位大液晶面板顯示
- True Rms(真均方根值測量)
- 最高精確度 $\pm 0.05\%$
- CE:符合 IEC/EN61010-1, CAT III 1000V
- 自動關機功能
- 讀值鎖定
- 大字幕、全保護
- 電流最大 AC/DC 20A(30 秒內)
- 電池電力不足警示
- 尺寸：198H × 90W × 44D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、
 頻率、週期、二極體、導通蜂鳴、邏輯測量



一般規格

功 能		檔 位	最小解析度	精 確 度
電 壓	DCV	200mV/2V/20V/200V/1000V	0.01mV	$\pm(0.05\%+3\text{dpts})$
	ACV (True Rms)	200mV/2V/20V/200V/750V (50Hz~2kHz)	0.01mV	$\pm(1.0\%+10\text{dpts})$
電 流	DCA	200uA/2mA/20mA/200mA/20A	0.01uA	$\pm(0.5\%+5\text{dpts})$
	ACA (True Rms)	200uA/2mA/20mA/200mA/20A (50Hz~1kHz)	0.01mA	$\pm(1.2\%+10\text{dpts})$
電 阻 Ω		200 Ω /2K Ω /20K Ω /200K Ω /2M Ω /20M Ω	0.01 Ω	$\pm(0.15\%+3\text{dpts})$
頻 率 Hz		2KHz/20KHz/200KHz	0.1Hz	$\pm(0.5\%+3\text{dpts})$
週 期 Duty		0~90.0%	0.1%	$\pm(2.0\%+10\text{dpts})$
二 極 體 $\rightarrow $		測試電流 $\approx 1\text{mA}$ 開路電壓約 3.3V	0.1mV	$\pm(0.5\%+1\text{dpts})$
導通蜂鳴)))		2V < 100 Ω 響聲		
邏輯測量 TTL		Logic (Hi) $\geq 2.8\text{V} \pm 0.8\text{V}$ (Lo) $\leq 0.8\text{V} \pm 0.5\text{V}$		